



RESIMAT
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

FICHA TÉCNICA

Membrana Asfáltica

MANTA LÍQUIDA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

A MEMBRANA ASFÁLTICA é uma manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade.

Excelente impermeabilidade, durabilidade e elasticidade;

Excelente aderência aos substratos;

Isento de solventes e componentes poluentes;

Fácil aplicação e aplicado a frio.

USO E APLICAÇÕES

A MEMBRANA ASFÁLTICA é uma manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade.

Excelente impermeabilidade, durabilidade e elasticidade;

Excelente aderência aos substratos;

Isento de solventes e componentes poluentes;

Fácil aplicação e aplicado a frio.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar bem o produto antes de usar. A MEMBRANA ASFÁLTICA já vem pronto para uso.

QUALIDADE DO SUBSTRATO

O substrato deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza. Corrigir falhas ou fissuras na base caso necessário. Obedecer um caimento mínimo de 1% em direção aos coletores, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia com traço de 1:3. Cantos e arestas devem ser arredondados, com raio mínimo de 3cm.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Poderá ser aplicado com a utilização de trincha, broxa, vassourão de pelo macio, rolo ou rodo; Aplicar uma demão do produto diluído em água na proporção 1;1 e aguardar um período entre duas a quatro horas para a aplicação das demãos seguintes (produto puro, sem diluição), de acordo com as condições do ambiente.

Em áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões (maior que 50 m²); Colocar após a primeira demão a tela de poliéster (tecido de reforço), aguardando um intervalo para a secagem do produto, servindo para estruturar a película de RESIPRIMER-M, aumentando assim a resistência à tração do filme.

Recomendamos a aplicação de 3-4 demãos dependendo do tipo de superfície e da área da superfície a ser impermeabilizada.

É contraindicada a aplicação do RESIPRIMER-M em locais expostos ao tempo, sendo assim, deverá ser feita uma proteção e/ou proteção mecânica onde o material não ficará exposto ao clima.

CONSUMO/RENDIMENTO

Aproximadamente 1,5 kg/m² (em 3 demãos) - Balde de 18kg rende até 12 m².

A MEMBRANA ASFÁLTICA é especialmente recomendado para aplicação em áreas expostas a água como banheiros, sacadas, varandas, cozinhas, áreas de serviços, lajes, jardineiras, floreiras e calhas de concreto.

ENSAIO ESPECIFICAÇÃO

Densidade	~ 1,30 kg/l
Base química	asfaltos emulsionados com elastômeros
Aspecto/Cor	Líquido / Preto
Secagem ao toque	Média duas horas
Intervalo entre demãos	2 horas a 4 horas

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, se devidamente armazenado em sua embalagem original, sem danos e lacrada, mantida em temperatura entre 10°C e 30°C.

EMBALAGENS

Galão 4kg, Balde 18kg, Barrica 50kg e Tambor 200kg.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação imediatamente após o uso utilizando solvente do tipo querosene, ou água imediatamente após a aplicação. O produto endurecido ou curado só poderá ser removido mecanicamente.

Para mais informações sobre o manuseio e segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível em: www.resimat.com.br. Utilizar sempre EPIs adequados para o manuseio. Manter o produto longe do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO:

As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e têm a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto, a RESIMAT não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não é possível controlar todas as condições de utilização e armazenagens.

Rua Branca de Neve, 30 - Vila Paris
Contagem/MG. Cep: 32372-140
TEL: (31) 3541-5992 • (31) 3541-6096
WhatsApp: (31) 99988-4190